



# GRANUFLEX®

## SAFETY



# Van speelplaats tot werkplek



Veiligheid is belangrijk voor Granuband. De valdemping van onze Granuflex veiligheidstegels voor binnen- en/of buitengebruik voldoen aan de hoogste eisen. Schietbanen kunnen niet zonder de schietplaten van Granuflex en professionals die veelvuldig gebruikmaken van ladders vertrouwen op de ladderdommen van ons gerecyclede rubber.

Omdat de rubberproducten ongevoelig zijn voor inwerking van vocht, zonlicht en vorst hebben ze een bijzonder lange levensduur. Bovendien zijn ze antislip. De producten kunnen op termijn weer worden ingeleverd, waarna Granuband ze recyclet en verwerkt in nieuwe producten.



# OPENBARE RUIMTE

## SPEELPLAATSTEGEL ESP PEN/GAT 40 MM

Rubbertegel voor valhoogte (HIC) tot 1,27 m. HIC-waarde i.c.m. een High Impact Onderplaat 30 mm: 2,32 m.

500x500 MM  
223ZWA040M3050YES



## SPEELPLAATSTEGEL ESP PEN/GAT 45 MM

Rubbertegel voor valhoogte (HIC) tot 1,29 m. HIC-waarde i.c.m. een High Impact Onderplaat 30 mm: 2,52 m.

500x500 MM  
223ZWA045M3050YES



## SPEELPLAATSTEGEL ESP PEN/GAT 55 MM

Rubbertegel voor valhoogte (HIC) tot 1,52 m. HIC-waarde i.c.m. een High Impact Onderplaat 30 mm: 2,93 m.

500x500 MM  
223ZWA055M3050YES



## SPEELPLAATSTEGEL ESP PEN/GAT 65 MM

Rubbertegel voor valhoogte (HIC) tot 2,01 m. HIC-waarde i.c.m. een High Impact Onderplaat 30 mm: 3 m.

500x500 MM  
223ZWA065M3050YES



## HIGH IMPACT ONDERPLAAT 30 MM

Onderplaat met sterke demping-verhogende eigenschappen. Gebruik i.c.m. Granuflex rubbertegels.

1.500x2.000 MM  
230WIT030B4200FS



## RUBBERGRANULAAT 2,0 – 3,5 MM

Rubbergranulaat in deze gradatie is dé oplossing voor het aanleggen van een duurzame dempende basis onder naadloze (rubber) speelvloeren.

333ZWA020035B1000N



## EPDM-TEGEL 30 MM

Rubbertegel voor valhoogte (HIC) tot 1,05 m.

500x500 MM  
2245015030AA050XX



## EPDM-TEGEL 40 MM

Rubbertegel voor valhoogte (HIC) tot 1,40 m.

500x500 MM  
2245015040AA050XX



## EPDM-TEGEL 45 MM

Rubbertegel voor valhoogte (HIC) tot 1,55 m.

500x500 MM  
2245015045AA050XX



## EPDM-TEGEL 65 MM

Rubbertegel voor valhoogte (HIC) tot 2,15 m.

500x500 MM  
2245015065AA050XX



## EPDM-TEGEL 100 MM

Rubbertegel voor valhoogte (HIC) tot 3,0 m.

500x500 MM  
2245015100AA050XX



## KUNSTGRAS TERRASTEGEL NATURAL LOOK 50 MM

Rubbertegel voorzien van hoge kwaliteit kunstgras voor een echte, natuurlijke uitstraling. Valhoogte (HIC) tot 1,08 m. HIC-waarde i.c.m. een High Impact Onderplaat 30 mm: 2,30 m.

500x500 MM  
230KGR030B4050ET



## RUBBERLIJM IN KITKOKER

Ideaal voor het verlijmen, monteren en afdichten. Blijft elastisch, treksterkte (DIN 53404) 27 kg/cm<sup>2</sup>.

230XXX010FIXXXGJ



### KENMERKEN



VALDEMPEND WEERS-BESTENDIG ANTISLIP DUURZAAM

### KLEUREN



ZWART GRIJS GROEN ROOD

### GARANTIE

3 JAAR

### CERTIFICERING

HIC EN-1177



GRANUFLEX® SPEELPLAATSTEGELS - ECOSAFEPLAY EN EPDM-TEGELS VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE REACH-VERORDENING EU 1907/2006. DIT PRODUCT IS VOLGENS ENTRY 50 ANNEX XVII VAN DE REACH-VERORDENING TOE TE PASSEN IN SITUATIES WAAR FREQUENT HUIDCONTACT MOGELIJK IS OF ALS ONDERGROND WAAROP KINDEREN REGELMATIG SPELEN.

### KENMERKEN



VALDEMPEND WEERS-BESTENDIG IN VEEL KLEUREN DUURZAAM

### KLEUREN



ZWART GRIJS GROEN ROOD BLAUW ORANJE

### GARANTIE

3 JAAR

### CERTIFICERING

HIC EN-1177



GRANUFLEX® SPEELPLAATSTEGELS - ECOSAFEPLAY EN EPDM-TEGELS VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE REACH-VERORDENING EU 1907/2006. DIT PRODUCT IS VOLGENS ENTRY 50 ANNEX XVII VAN DE REACH-VERORDENING TOE TE PASSEN IN SITUATIES WAAR FREQUENT HUIDCONTACT MOGELIJK IS OF ALS ONDERGROND WAAROP KINDEREN REGELMATIG SPELEN.

## VEILIGHEIDSTEGEL 20 | 30 | 43 | 55 MM

Rubbertegel voor valhoogtes van 0,7 m t/m 1,6 m.

500x500 MM  
223ZWA020AA050XX



## VEILIGHEIDSTEGEL 30 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 MM

Rubbertegel voor valhoogtes van 0,7 m t/m 3,0 m.


1.000x1.000 MM  
223ZWA085AA100XX



## VEILIGHEIDSTEGEL MET PEN/GAT 30 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 MM

Rubbertegel voor valhoogtes van 0,9 m t/m 2,6 m.

500x500 MM  
223ZWA030M3050XX



## HALVE VEILIGHEIDSTEGEL MET PEN/GAT

Te combineren met de Granuflex pen/gat-tegels

500x250 MM  
223ZWA100M3S25XX



## BOORD PEN/GAT-TEGEL

Te combineren met de Granuflex pen/gat-tegels

500x500 MM  
223ZWA030V6050XX



## HOEK PEN/GAT-TEGEL

Te combineren met de Granuflex pen/gat-tegels

500x500 MM  
223ZWA030V7050XX



## HIGH IMPACT ONDERPLAAT 30 MM

Onderplaat met sterke demping-verhogende eigenschappen. Gebruik i.c.m. Granuflex rubbertegels.

1.500x2.000 MM  
230WIT030B4200FS



## SCHIETPLAAT 43 MM

Rubber plaat geschikt voor de vloer. Ook verkrijgbaar in het formaat 1.000x1.000 mm.

1.000x500 MM  
231ZWA043M2050XX



## SCHIETPLAAT 50 MM

Rubber plaat geschikt voor zijwanden en plafond. Ook verkrijgbaar in het formaat 1.000x1.000 mm.

1.000x500 MM  
231ZWA050M2050XX



## SCHIETPLAAT 50 MM

Rubber plaat geschikt voor de achterwand. Ook verkrijgbaar in het formaat 1.000x1.000 mm.

1.000x500 MM  
231ZWA070M2050XX



### KENMERKEN



VALDEMPEND WEERS-BESTENDIG ANT SLIP DUURZAAM

### KLEUREN



### CERTIFICERING

HIC EN-1177



GRANUFLEX® VEILIGHEIDSTEGELS VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE REACH-VERORDENING EU 1907/2006. DIT PRODUCT VOLGENS ENTRY 50 ANNEX XVII VAN DE REACH-VERORDENING NIET TOEPASSEN IN SITUATIES WAAR FREQUENT HUIDCONTACT MOGELIJK IS OF ALS ONDERGROND WAAROP KINDEREN REGELMATIG SPELEN. MOCHT DIT WEL GEWENST ZIJN DAN ZIJN DE GRANUFLEX ECOSAFEPLAY SPEELPLAATSTEGELS EEN PASSENDE OPLOSSING.

### GARANTIE

3 JAAR

### KENMERKEN



VEILIG ROBUUST GESCHIKT VOOR KLEINE KALIBERS DUURZAAM

### KLEUREN



### CERTIFICERING

BRANDGEDRAG EN 13501

KLEINE KALIBERS



### GARANTIE

3 JAAR



# LADDERMATTEN

## LADDERMAT BASIC 56 MM

Granuflex laddermatten zijn zodanig ontwikkeld dat de kans op het wegglijden van een ladder tot een minimum wordt beperkt. Geschikt voor ladders tot 95 cm breed.

1.000x250 MM  
229ZWAXXXB1L25XX



## LADDERMAT PRO 56 MM

Granuflex laddermatten zijn zodanig ontwikkeld dat de kans op het wegglijden van een ladder tot een minimum wordt beperkt. Geschikt voor ladders tot 125 cm breed met handvat.

1.300x300 MM  
229ZWAXXXB1L30XX



### KENMERKEN



VEILIG



ANTI SLIP



ROBUUST



DUURZAAM

### KLEUREN



ZWART

### CERTIFICERING

STROEFHEID NEN 2484

