



SPORTS



Geluiddempend en schokbestendig



De circulaire rubberproducten van Granuflex worden wereldwijd gebruikt voor uiteenlopende sportactiviteiten. Gebruikers zijn enthousiast omdat blessures ermee worden voorkomen en het comfort bij het sporten wordt verhoogd.

De Granuflex rubberproducten zijn mooi afgewerkt en worden volledig gemaakt van gerecycled rubber. De producten zijn geluiddempend, gaan trillingen tegen, zijn antislip en hebben een bijzonder lange levensduur. Rubber is bovendien ongevoelig voor inwerking van vocht, zonlicht en vorst, waardoor het zowel binnen als buiten kan worden toegepast.

BASIC 15 MM

Fitnessmat voor de algemene training zone, licht gebruik. Beide zijden vlak.

1.000x1.000 MM
226ZWA015M1100ZFI



STANDAARD 20 MM

Fitnessmat voor dumbbell zone, normaal gebruik. Beide zijden vlak.

1.000x1.000 MM
226ZWA020M4100ZFI



STANDAARD XL 20 MM

Fitnessmat voor dumbbell zone, normaal gebruik. Beide zijden vlak.

1.200x1.200 MM
226ZWA020M4120ZFI



HEAVY DUTY 20 MM

Fitnessmat voor dumbbell zone, zwaar gebruik. Beide zijden vlak.

1.000x1.000 MM
226ZWA020M4100ZHD



PREMIUM 20 MM

Fitnessmat voor dumbbell zone, extra fijne structuur, normaal gebruik. Beide zijden vlak.

1.000x1.000 MM
226ZWA020M1100FP



STANDAARD EPDM SPIKKELS 20 MM

Fitnessmat met EPDM-spijkels (geel, grijs of blauw), normaal gebruik. Beide zijden vlak.

1.000x1.000 MM
226ZWA020YE100XX



WEIGHT LIFT 30 MM

Schok- en geluidsabsorberende mat voor Weight Lift zones. Beide zijden vlak.

1.000x1.000 MM
226ZWA030M1100ZFI



CF 43 MM

Schok- en geluidsabsorberende CF 43 mm mat, normaal gebruik. Bovenzijde vlak, onderzijde voorzien van noppen.

1.000x1.000 MM
226ZWA043M4100ZFI



SPORTGRAS 35 MM

Fitnessmat 35 mm voorzien van kunstgras. Onderzijde profiel, bovenzijde voorzien van extra sterk sportgras.

1.000x1.000 MM
226KGR020B4100FI



CF HEAVY DUTY 43 MM

Schok- en geluidsabsorberende CF 43 mm mat, zwaar gebruik. Bovenzijde vlak, onderzijde voorzien van noppen.

1.000x1.000 MM
226ZWA043M4100ZHD



XTREME HI 65 MM

Optimaal schok- en geluidsabsorberende mat 65 mm. Bovenzijde vlak, onderzijde voorzien van noppen. Let op! Profilering zichtbaar aan bovenzijde.

1.000x1.000 MM
226ZWA065M4100FI



OPLOOPPROFIEL 20 MM | 30 MM | 43 MM

Oploopprefiel te combineren met 20, 30 of 43 mm fitnessvloer.



OUTDOOR STANDAARD 30 MM

Voor fitnesszones buiten, basisgebruik. Grove granulaatstructuur. Bovenzijde vlak, onderzijde voorzien van noppen.

1.000x1.000 MM
226ZWA030M4100FI



OUTDOOR XTREME 43 MM

Voor fitnesszones buiten, basisgebruik. Grove granulaatstructuur. Bovenzijde vlak, onderzijde voorzien van noppen.

1.000x1.000 MM
226ZWA043M4100FI



PRO CLEANER

Ideaal voor het reinigen van de complete fitnessruimte, toiletten, kleedkamers, etc. Verbruik ongeveer 60 ml per 10 liter water.

230XXX010FIXXXGJ



KIES HIER DE JUISTE FITNESSVLOER



KRACHTTRAINING

Krachttraining kan ingezet worden voor verschillende doelen, maar uiteindelijk gaat het eigenlijk altijd om vergroting van de kracht, groei van de spiermassa en toename van het uithoudingsvermogen.

STANDAARD 20 MM



Demping **
Stabiliteit ****
Slijtvastheid ***

HEAVY DUTY 20 MM*




Demping *
Stabiliteit *****
Slijtvastheid *****



FUNCTIONAL TRAINING

Functionele training is een classificatie van lichaamsbeweging waarbij het lichaam wordt getraind voor de activiteiten die in het dagelijkse leven worden uitgevoerd.

BASIC 15 MM



Demping *
Stabiliteit ****
Slijtvastheid ***

PREMIUM 20 MM



Demping **
Stabiliteit ****
Slijtvastheid **



CROSSFIT

CrossFit is een vorm van fitness waarbij gewichtheffen, atletiek en gymnastiek worden gecombineerd. De gedachte daarachter is dat je door de verschillende trainingen alle spieren in je lichaam gebruikt.

EXTREME HI 65 MM



Demping *****
Stabiliteit **
Slijtvastheid ***

CF 43 MM



Demping ****
Stabiliteit ***
Slijtvastheid ***

CF HEAVY DUTY 43 MM*



Demping ***
Stabiliteit ****
Slijtvastheid *****



GEWICHTHEFFEN

Gewichtheffen is een kracht-sport waarbij de beoefenaars proberen om zware gewichten van de grond tot boven het hoofd te brengen.

WEIGHT LIFT 30 MM



Demping ***
Stabiliteit ****
Slijtvastheid ***

*HD-producten zijn stabiel en slijtvaster.

KENMERKEN



DRAINEREND



HYGIËNISCH



ROBUUST



GELUIDS-ISOLEREND

KLEUREN



ZWART



GRIS



GROEN



ROOD

GARANTIE

2

JAAR

CERTIFICERING

BRANDGEDRAG EN 13501

GELUIDSISOLATIE ISO 10140

VOC LUCHTKWALITEIT



HOME FITNESS BASIC 15 MM

Fitnessmat uitgevoerd in handig formaat. Bescherm uw vloer op iedere gewenste plek in huis bij het gebruik van gewichten. Beide zijden vlak.

500x500 MM
226ZWA015M1050FH



HOME FITNESS IMPACT 25 MM

Fitnessmat speciaal ontwikkeld voor het creëren van een extra goed dempende vloer in uw huis. Dankzij de speciale noppenstructuur aan de onderzijde worden geluid en trillingen nog beter geabsorbeerd. Bovenzijde vlak.

1.000x1.000 MM
226ZWA025M4100HE



HOME FITNESS KETTLEBELL 43 MM

Fitnessmat speciaal ontwikkeld voor het creëren van een dempend platform bij gebruik van kettlebells en zwaardere gewichten. Dankzij de speciale noppenstructuur aan de onderzijde worden geluid en trillingen optimaal geabsorbeerd.

500x500 MM
226ZWA043AA050FH



KENMERKEN



DRAINEREND HYGIËNISCH ROBUUST GELUIDS-ISOLEREND

KLEUREN



CERTIFICERING

BRANDGEDRAG EN 13501 VOC LUCHTKWALITEIT



GARANTIE

2 JAAR

LOOPPAD 20 MM

Ideaal om snel en eenvoudig een looppad te maken. Hard geperst. Beide zijden vlak.

1.000x1.000 MM
225ZWA020AA100XX



STALTEGEL 30 MM

Speciaal ontwikkeld voor paardenstallen voorzien van een roostervloer. Hard geperst. Beide zijden vlak.

1.000x1.000 MM
225ZWA030AA100XX



STALTEGEL DRAINAGE 40 MM

Onze bestseller. Ontworpen voor in de box. Hard geperst. Bovenzijde vlak, onderzijde met noppen voor optimale drainage.

1.000x1.000 MM
225ZWA040AA100XX



PADDOCK MET PEN/GAT 40 MM

Eenvoudig en snel te installeren. Een gebruiksvriendelijke en robuuste tegel, zeer eenvoudig te installeren dankzij de pen-en-gatverbinding.

500x500 MM
225ZWA040M3050XX



HALVE PADDOCK MET PEN/GAT 40 MM

Een gebruiksvriendelijke en robuuste tegel, zeer eenvoudig te installeren dankzij de pen-en-gatverbinding.

500x250 MM
225ZWA040M3S25XX



WASPLAATSTEGEL 30 MM

Tegel speciaal ontwikkeld voor gebruik in de wasplaats. Bovenzijde vlak, onderzijde met noppen voor optimale drainage.

1.000x1.000 MM
225ZWA030WP100XX



KENMERKEN



DRAINEREND HYGIËNISCH ROBUUST DUURZAAM

KLEUREN



GARANTIE

3 JAAR

SCHIETPLAAT 43 MM

Rubber plaat geschikt voor de vloer. Ook verkrijgbaar in het formaat 1.000x1.000 mm.

1.000x500 MM
231ZWA043M2050XX



SCHIETPLAAT 50 MM

Rubber plaat geschikt voor zijwanden en plafond. Ook verkrijgbaar in het formaat 1.000x1.000 mm.

1.000x500 MM
231ZWA050M2050XX



SCHIETPLAAT 70 MM

Rubber plaat geschikt voor de achterwand. Ook verkrijgbaar in het formaat 1.000x1.000 mm.

1.000x500 MM
231ZWA070M2050XX



RUBBERLIJM IN KITKOKER

Ideaal voor het verlijmen, monteren en afdichten. Blijft elastisch, treksterkte (DIN 53404) 27 kg/cm².

230XXX010FIXXXGJ



RUBBERGRANULAAT 2,0-3,5 MM

Rubbergranulaat in deze gradatie is dé oplossing voor het aanleggen van een duurzame basis onder naadloze rubberen atletiekbanen. Tevens zeer goed te gebruiken als vulling voor vele sportproducten zoals bokszakken en fitnessballen.

333ZWA020035B1000N



KENMERKEN



VEILIG ROBUUST GESCHIKT VOOR KLEINE KALIBERS DUURZAAM

KLEUREN



ZWART GRIJS GROEN ROOD

GARANTIE

3 JAAR

CERTIFICERING



KENMERKEN



GECERTIFICEERD EU-PRODUCT DUURZAAM

KLEUREN



ZWART

CERTIFICERING



HET PRODUCTIEPROCES BINNEN GRANUBAND IS ISO 9001 GECERTIFICEERD. TEVENS WORDEN ER REGELMATIG PARTU-KEURINGEN UITGEVOERD OP ONZE MATERIALEN OM DE KWALITEIT EN VEILIGHEID VOOR U TE BORGEN.

SPORTSFILL ECO+ 0,8-2,5 MM

Rubbergranulaat in deze gradatie is vooral bekend onder de naam 'infill' en als SBR-instrooirubber. Voegt optimale sporttechnische eigenschappen toe aan een kunstgras voetbalveld, is zeer kostenefficiënt en draagt sterk bij aan een duurzame sportomgeving.

332ZWA008025B1000S



OPTI-DRAIN DRAINAGEMAT

Mat te gebruiken voor het sturen van drainage, verkrijgbaar in horizontale en verticale uitvoering. Voorzien van handig interlock-systeem en geo-textiellaag.

20.000x1.200 MM
230ZWA009HD120XX



KENMERKEN



GECERTIFICEERD



EU-PRODUCT



DUURZAAM



DRAINEREND

KLEUREN



ZWART

CERTIFICERING

SVHC|PAK'S

SPORTTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



HET PRODUCTIEPROCES BINNEN GRANUBAND IS ISO 9001 GECERTIFICEERD. TEVENS WORDEN ER REGELMATIG PARTIJKEURINGEN UITGEVOERD OP ONZE MATERIALEN OM DE KWALITEIT EN VEILIGHEID VOOR U TE BORGEN.